



LERANTI®

The best infrared you can get!

Leranti® infrarood verwarming

De maatstaf als het gaat om Warmte, Comfort, Design en Techniek!



THE BEST INFRARED YOU CAN GET!

Als u het heeft over Leranti® dan heeft u het over industriële infrarood heaters welke in hun soort de hoogste warmte afstraling hebben, zeer snel opwarmen, zonder concessies op kwaliteit worden vervaardigd en voorzien van de beste componenten en materialen.

6

STANDAARD 6 JAAR GARANTIE

Op alle Leranti® industriële infrarood heaters wordt standaard 6 jaar volledige fabrieksgarantie gegeven hierbij uitgezonderd de keramische elementen, hierop wordt 2 jaar garantie gegeven.



100% NEDERLANDS FABRIKAAT

De Leranti® industriële infrarood heaters worden voor 100% ontwikkeld en geproduceerd in Nederland.



GEKLOKT DE SNELSTE

De Leranti® industriële infrarood heaters kenmerken zich door de snelheid waarmee de elektrische energie zich omzet in warmte straling. Binnen 3-4 minuten (type afhankelijk) is de afstralings temperatuur intern al 500°C. Met de Leranti® industriële infrarood heaters bent u verzekerd van de snelste en krachtigste infrarood stralingswarmte binnen een handomdraai.

Leranti® IH (Industrial Heater)



Leranti® IH (Industrial Heater) het infrarood verwarmingskanon geschikt voor het verwarmen van bedrijfshallen, werkplaatsen en hogere ruimtes!

De Leranti® IH | De Leranti® IH (Industrial Heater) is een zeer krachtige infrarode verwarming geschikt voor grote en hoge ruimtes zoals productie, opslag- & sporthallen, showrooms, winkels etc. De infrarode stralingswarmte verwarmt direct personen en objecten en niet de lucht er tussen zoals bij conventionele verwarming. M.a.w. de stralingswarmte wordt pas omgezet in warmte op het moment dat de straling vaste materie raakt. De lucht ertussen wordt slechts indirect opgewarmd doordat de materie hun warmte weer afgeeft aan de lucht. Hierdoor krijgt u de warmte precies waar u het wilt hebben, op de grond en niet hoog bovenin het gebouw.

De Leranti® IH is er in een 2400Watt en een 3000Watt variant. De zeer hoogwaardige (Europese) keramische verwarmingselementen zorgen er voor dat de gebruikte elektrische energie uiterst efficiënt omzet in infrarode stralingswarmte. De stralingswarmte geeft geen zichtbaar licht af en is van het type lange golf (IR-C). Door de bijgeleverde beugel is de Leranti® IH eenvoudig te monteren. De minimale montage hoogte van de heater is 3,5 meter, dit vanwege aanrakingsgevaar. De maximale montage hoogte van de heater is ca. 6-7 meter. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met tijdelijke en incidentele objecten zoals tribunes en podiums.



Maten en Specificaties

Specificatie Tabel			
Spanning:	230V, 50Hz		
Oppervlakte:	Gecoat staal (Standaard RAL 9006 zilver grijs)		
Bevestiging:	Plafond		
Afmetingen lxbxh (cm)	Vermogen (Watt)	Prijs (Incl. BTW)	Opp. verwarming
64x36x15 (zonder beugel)	2400	€ 849,-	18-20m2(*)
64x36x15 (zonder beugel)	3000	€ 899,-	20-25m2(*)

(*) De genoemde waarden zijn indicaties voor gesloten ruimtes. Neem voor een goede berekening/toepassing gerust contact met ons of met één van onze geselecteerde dealers/installateurs op.

Voordelen Leranti® IH

- De lucht in de ruimte is veel schoner en gezonder. Dit komt omdat er door de directe infrarode stralingswarmte nagenoeg geen lucht verplaatsing in de ruimte is. Ook stoten de heaters geen dampen, roetdeeltjes of gassen uit.
- Meer warmte/comfort door de directe infrarode stralingswarmte t.o.v. andere (lucht) verwarmingssystemen zoals hete lucht, gas of warme lucht blowers.
- Nagenoeg geen onderhoudskosten.
- Eenvoudig en snel te installeren. Hierdoor vaak vele malen goedkoper dan andere alternatieven.
- Lagere verwarmingskosten! Stralingswarmte zorgt ervoor dat de warmte beneden in de ruimte wordt omgezet in warmte, hierdoor hoeft niet de hele hal verwarmd te worden om het beneden in de hal warm te krijgen.

Geschikt voor:

- Het verwarmen van grote en hoge ruimtes.